



## Technische Daten Ledvance LED Panel IndiviLED 33W 4000lm - 840 Kaltweiß | 60x60cm

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer                           | 235414                   |
| EAN                                     | 4058075201156            |
| Herstellercode                          | 4058075201156            |
| Marke                                   | Ledvance                 |
| Herstellername                          | PANEL INDV 600 33W/4000K |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 60000                    |
| Product Serie                           | IndiviLED                |

### Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 4x18                        |
| Watt                     | 33W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                          |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 4000lm                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 121                    |
| IP-Schutzklasse              | IP40 - staubgeschützt  |
| Prallschutz                  | IK08 - 5 Joule         |
| Leuchtenverbindung           | Schraubklemme, 2-polig |
| Leistungsfaktor              | >0.90                  |
| Produkttyp                   | LED Panels             |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                             |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | PC (Polycarbonat)                  |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +45°C                    |
| Notfallbeleuchtung                        | Notbeleuchtung                     |
| Sockelfarbe                               | Weiß                               |
| Gehäuse                                   | Aluminium                          |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                               |

## Maße

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Größe des LED Panels | 60x60cm |
| Länge (mm)           | 595     |
| Breite (mm)          | 595     |
| Höhe (mm)            | 50      |

**Sensorinformationen**  die **besten Preise**  bis zu **7 Jahre Garantie**

Sensortyp



einfache **Retour**  
kein Sensor



**effiziente LEDs**