



Technische Daten Philips LED  
Downlight CoreLine Aluminium Weiß  
10W 1150lm 180D - 830-840 CCT |  
170mm - Ausschnitt 155mm - IP44 -  
Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer                           | 258033                       |
| EAN                                     | 8721103316998                |
| Herstellercode                          | 8721103316998                |
| Marke                                   | Philips                      |
| Herstellername                          | DN145B LED10S/830_840 PSD WH |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                        |

## Technische Informationen

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung         |
| Schwenkbar               | Nein                         |
| Technologie              | LED Integriert               |
| Ersetzt (Watt)           | 26                           |
| Watt                     | 10W                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                      |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar             |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe  |
| Helle Farbe              | Weiß                         |

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Farbsteuerung                             | CCT                |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 180                |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 1150lm             |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 115                |
| Leistungsfaktor                           | >0.90              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 33               |
| Optikabdeckung                            | Plastik            |
| Produkttyp                                | LED Deckenstrahler |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung         | Einbau                       |
| Ausgeschnitten (mm) | 155                          |
| IP-Schutzklasse     | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule            |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C              |
| Gehäuse             | Aluminium                    |
| Sockelfarbe         | Weiß                         |
| Product Serie       | CoreLine                     |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 30  |
| Durchmesser (mm) | 170 |

## Warum BudgetLight?

### Sensorinformationen

Sensortyp



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**

Kein Sensor



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**